

ROLTEC EP 2



ROLTEC EP 2

GRAISSE
MULTIFONCTIONNELLE
EXTREME PRESSION

DESCRIPTION

Graisse formulée majoritairement à partir d'un savon lithium et d'une huile de base minérale, présentant des caractéristiques anti-usure et extrême pression

PROPRIETES

Excellente résistance à l'oxydation inhérente au choix des matières premières

Excellente adhérence et bonne stabilité au travail

Pouvoir hydrofuge et anti rouille importants

La viscosité élevée de l'huile de base assure une excellente résistance du film lubrifiant, y compris sous fortes charges

Propriétés anti-usure et extrême pression renforcées permettant de réduire les risques de grippage

Insoluble à l'eau

APPLICATIONS

ROLTEC EP 2 est recommandée pour la lubrification des roulements à billes ou à rouleaux avec des pressions unitaires élevées ou des chocs

ROLTEC EP 2 est également recommandée pour le graissage des paliers lisses, châssis, articulations diverses dans l'industrie avec une excellente protection contre la rouille en atmosphère humide.

ROLTEC EP 2

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Couleur	-	Ambre
Pénétration travaillée	1/10 mm	265 / 295
Grade NLGI	-	2
Point de goutte	°C	> 180
4 billes usure	mm	< 0,6
4 billes soudure	kg	≥ 315
Test Emcor	-	0 / 0
Température d'utilisation	°C	-30 à +120
Classification DIN 51502	-	KP2K-30

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d'information. Ceci étant, dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document.

